Z H2 SE ABS







GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/NEGRO EBONY/ NEGRO MIRROR COATED



Tubular, acero de alta tensión

24,9° /4,1 pulgadas

82,1 pulgadas

31,9 pulgadas

44,5 pulgadas

5,5 pulgadas

32,7 pulgadas

POTENCIA

Motor

4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración

líquida, sobrealimentado

Cilindrada

998 cc

Diámetro por carrera

76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión 11.2:1

Par motor máximo

136,94 Nm

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa

de 40 mm

Encendido

TCBI con Digital Advance

Transmisión

Anillo de 6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final

Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto

Suspensión con control electrónico Kawasaki (KECS) con tecnología Showa Skyhook, modos de conducción integrados vinculados al KECS, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), modos de potencia (3), dispositivo Launch Control Kawasaki (KLCM), control de tracción Kawasaki (KTRC), dispositivo Launch Control Kawasaki (KLCM), control del freno motor Kawasaki (KEBC), sistema de freno antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), quick shifter Kawasaki (KQS) (cambio ascendente v descendente), control de crucero electrónico

Frenos	traseros

Frenos delanteros

Neumático delantero

Tipo de chasis

Ancho total

Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso en orden de

Distancia entre ejes

Características especiales

Colores disponibles

Garantía

120/70-17

Neumático trasero 190/55-17

Doble disco de 320 mm con pinzas radiales Brembo M4.32, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

Disco simple de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Ángulo de dirección/

Avance

Largo total

Altura del asiento

marcha

Depósito de

combustible

241 Kg*

57,3 pulgadas

Conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP, Instrumentación TFT

Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Ebony/Negro

Mirror Coated

Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/

Horquilla Showa SFF-BP con amortiguación de compresión y rebote KECS, además de ajuste manual de precarga del muelle/4,7 pulgadas

Amortiguador Uni-Trak®, Showa con carga de gas con compresión KECS y amortiguación KECS, además de ajuste manual de precarga del muelle/5,3 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.

recorrido del

neumático



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.