2027

BRUTE FORCE® 300

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

GRIS SMOKY

ROJO FIRECRACKER

POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, SOHC, liquid-cooled
Cilindrada	271cc
Diámetro por carrera	72,7 x 65,2 mm
Relación de compresión	10,6:1
Potencia máxima	21 CV[1] a 7500 rpm
Par motor máximo	21,9 Nm a 6500 rpm
Sistema de combustible	FI con cuerpo de mariposa de 32 mm
Encendido	DC-CDI
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) automática con embrague centrífugo (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje 4x2

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Suspensión de doble horquilla, precarga del muelle ajustable/ 13,46 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante con monoamortiguador, precarga del muelle ajustable/ 13,97 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis® AT 22 x 7-10
Neumáticos traseros	Maxxis® AT 22 x 10-10
Frenos delanteros	Doble disco de 180 mm
Frenos traseros	Disco simple de 180 mm
Distancia al suelo	15,49 cm
Arranque	Eléctrico
Depósito de combustible	12 L

Steering	Tirante convencional
Radio de giro	280,41 cm
Capacidad de remolque	226,79 kg
Capacidad total de las parrillas	49,89 kg
Capacidad total de las parrillas	20/30 kg
Faros	Faros LED, luz LED montada en el manillar, luz trasera halógena

DETALLES

Tipo de chasis	Doble cuna, acero tubular
Tread Width	85,09/83,05 cm
Largo total	191,51 cm
Ancho total	107,95 cm
Altura total	117,09 cm
Altura del asiento	84,58 cm
Peso seco estimado	239,04 kg** / 240,04 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	250 kg* / 251 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	116,58 cm
Instrumental	Velocímetro, tacómetro, indicador de posición de marcha, indicador de combustible, reloj, odómetro, horómetro, contador de viajes, etc.
Colores disponibles	Gris Smoky, Rojo Firecracker
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc están destinados al uso exclusivo de personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.